

社名 (所在地)	年間製造能力 (8時間稼働) (m ³)	接着剤		幅はぎ 接着 ^{*3}	樹種 ^{*4}	製造サイズ		製造外対応			問合せ先	
		種類 ^{*1}	使用環境 ^{*2}			厚さ ^{*5} (mm)	最大 (m)	設計	加工	施工	TEL	Home Page Mail
オホーツクウッドピア (北海道北見市)	2,500	レゾ/イン	A/ B、C	有	カラマツ トドマツ	60~210	1.2x6.25	-	○	-	0157-67-2323	http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/15_okhotsk/ info@okhotsk-woodpia.jp
ティンバラム (秋田県五城目町)	2,500	レゾ	A	有	スギ	36~270	2×8.5	○	○	○	018-875-2151	https://timberam.co.jp/ hello@timberam.co.jp
西北プライウッド (宮城県石巻市)	4,000	レゾ/イン	A/ B、C	有	スギ	45~450 (36~450)	1.2x8.35	-	-	-	0225-95-5181	http://www.seihoku.gr.jp lvl-clt@seihoku-group.co.jp
中東 (石川県能美市)	3,000	レゾ	A	無	スギ カラマツ ヒバ ヒノキ	90~270	1.25x6.2	○	○	○	0761-58-0100	http://www.chuto.jp info@chuto.jp
鳥取CLT (旧レングス) (鳥取県西伯郡)	5,000	イン	B/ C	有	スギ	36~90	1.25x4	-	-	-	0859-39-6888	https://www.tottoriclt.co.jp clt36@tottoriclt.co.jp
銘建工業 (岡山県真庭市)	30,000	イン	B	無(有)	スギ ヒノキ&スギ カラマツ ヒノキ トドマツ RW&スギ	90~270 (60~330)	3x12	○	○	○	0867-44-4880	https://www.meikenkogyo.com info@meikenkogyo.com
		レゾ	A	無(有)	スギ ヒノキ&スギ カラマツ	90~270	2.6x6					
サイプレス・スナダヤ (愛媛県西条市)	10,000	レゾ/イン	A /B	有	スギ ヒノキ ヒノキ&スギ トドマツ	90~270 (60~400)	3x12	-	○	-	0898-72-2421	http://www.sunadaya.co.jp info@sunadaya.co.jp
山佐木材 (鹿児島県肝属郡)	6,000	レゾ/イン	A /B	有	スギ ヒノキ&スギ	90~270 (36~450)	2x4	○	○	○	0994-31-4141	http://www.woodist.co.jp info@woodist.co.jp

注文～出荷の期間については、1か月～3か月程度ですが、時期や材料指定の有無等により異なります。価格についても、企業ごとに数量等により異なります。詳細や納期、価格などは、直接各社にお問い合わせください。

- *1 「イン」は「水性高分子イソシアネート系樹脂」、「レゾ」は「レゾルシノール・フェノール樹脂」、「PUR」は「ポリウレタン」
- *2 JAS(日本農林規格)での使用環境。A～Cの正確な定義は「直交集成板の日本農林規格」を参照。「使用環境A」は「屋外を想定し、高度な耐候性、耐熱性、耐水性、耐火性を求められる環境」「使用環境B」は「屋内を想定し、高度な耐火性、通常の耐候性、耐熱性、耐水性を求められる環境」「使用環境C」は「屋内を想定し、通常の耐候性、耐熱性、耐水性が求められる環境」
- *3 JASでの「幅はぎ評価」ではなく、強度性能に関わらず幅はぎをしているものも含む。()外は標準仕様、()内は対応可能仕様
- *4 「ヒノキ&スギ」は外層「ヒノキ」、内層「スギ」、「RW&スギ」は外層「オウシュウアカマツ」、内層「スギ」の構成のもの
- *5 ()外は標準サイズ、()内は対応可能サイズ