<b>社名</b> (所在地)	年間製造能力 (8時間稼働) (m <sup>3</sup> )	接着剤		幅はぎ		製造サイズ		製造外対応			問合せ先		
		種類*1	使用環境*2	增格。 接着 <sup>*3</sup>	<b>樹種<sup>*4</sup></b>	厚さ <sup>* 5</sup> (mm)	最 <b>大</b> (m)	設計	加工	施工	TEL		Home Page Mail
オホーツクウッドピア (北海道北見市)	2,500	レゾ/イソ	A/B,C	有	カラマツ トドマツ	60~210	1.2×6.25	I	0	_	0157-67-2323	HP MAIL	https://rubeshibe- wood.com/top/member- list/okhotsk-woodpia/ info@rubeshibe-cci.org
<b>ティンバラム</b> (秋田県五城目町)	2,500	レゾ	А	有	スギ	36 <b>~</b> 270	2 × 8.5	0	0	0	018-875-2151	HP	https://timberam.co.jp/
					<u> </u>	<u> </u>			<b></b>	igsqcut		MAIL	hello@timberam.co.jp
西北プライウッド (宮城県石巻市)	4,000	レゾ/イソ	A/B,C	有	スギ	45~450 (36~ 450)	1.2x8.35	-	-	Ι	0225-95-5181	HP	http://www.seihoku.gr.jp
												MAIL	lvl-clt@seihoku-group.co.jp
<b>中東</b> (石川県能美市)	3,000	レゾ	А	無	スギ カラマツ ヒバ ヒノキ	90~270	1.25×6.2	0	0	0	0761-58-0100	HP	http://www.chuto.jp
												MAIL	info@chuto.jp
<b>鳥取CLT</b> ( <b>旧レングス)</b> (鳥取県西伯郡)	5,000	イソ	B/ C	有	スギ	36 <b>~</b> 90	1.25x4	_	ı	-	0859-39-6888	HP	https://www.tottoriclt.co.jp
												MAIL	clt36@tottoriclt.co.jp
<b>銘建工業</b> (岡山県真庭市)	30,000	イソ	В	無(有)	スギ ヒノキ&スギ カラマツ ヒノキ トドマツ RW&スギ	90~270 (60~ 330)	3x12	0	0 0	0	0867-44-4880	HP	https://www.meikenkogyo.com
		レゾ	А	無(有)	スギ ヒノキ&スギ カラマツ	90~270	2.6x6					MAIL	info@meikenkogyo.com
サイプレス・スナダヤ (愛媛県西条市)	10,000	レゾ/イソ	A /B	有	スギ ヒノキ ヒノキ&スギ トドマツ	90~270 (60~ 400)	3x12	_	0	_	0898-72-2421	HP	http://www.sunadaya.co.jp
						400)						MAIL	info@sunadaya.co.jp
山佐木材 (鹿児島県肝属郡) 注文~出荷の期間についてに		レゾ/イソ		有	スギ ヒノキ&スギ	90~270 (36~ 450)	2x4	0	0	0	0994-31-4141	HP	http://www.woodist.co.jp
						,						MAIL	info@woodist.co.jp

注文~出荷の期間については、1カ月~3か月程度ですが、時期や材料指定の有無等により異なります。価格についても、企業ごとに数量等により異なります。 詳細や納期、価格などは、直接各社にお問い合わせください。

- \*1 「イソ」は「水性高分子イソシアネート系樹脂」、「レゾ」は「レゾルシノール・フェノール樹脂、「PUR」は「ポリウレタン」
- \*2 JAS(日本農林規格)での使用環境。A~Cの正確な定義は「直交集成板の日本農林規格」を参照。「使用環境A」は「屋外を想定し、高度な耐候性、耐熱性、耐水性、耐火性を求められる環境」 「使用環境B」は「屋内を想定し、高度な耐火性、通常の耐候性、耐熱性、耐水性を求められる環境」「使用環境C」は「屋内を想定し、通常の耐候性、耐熱性、耐水性が求められる環境」
- \*3 JASでの「幅はぎ評価」ではなく、強度性能に関わらず幅はぎをしているものも含む。( )外は標準仕様、( )内は対応可能仕様
- \*4 「ヒノキ&スギ」は外層「ヒノキ」、内層「スギ」、「RW&スギ」は外層「オウシュウアカマツ」、内層「スギ」の構成のもの
- \*5 ( )外は標準サイズ、( )内は対応可能サイズ